



KELAX FLISEIMPRÆGNERING

OMKOSTNINGSEFFEKTIV BESKYTTELSE MOD VAND OG SLID

Kelax Fliseimprægning muliggør en omkostningseffektiv beskyttelse af mineralske overflader imod vandindtrængning og slid.

Imprægneringen trænger dybt ind i materialet og forstærker overfladen betragteligt mod dagligt og mekanisk slid. Produktet modvirker tillige effektivt indtrængning af vand og opløselige salte og giver en stærk visuel afperleeffekt. Denne reduktion i materialets vandoptagelse bidrager positivt til bekæmpelse af mikroorganismer såsom mos, alger og flisepest – og gør at fliser og murværk tørrer hurtigere op efter regnvejr.

Overfladebehandlingen kan anvendes på mineralske materialer som fx belægningssten, murværk, sandsten og tagsten.

Inden påføring, skal overfladerne være rene og fri for tilsmudsninger, urenheder, alger, mos mv. behandles med Kelax A-Ren, herefter renses nænsomt med højtryksrensere. Den vandbaserede, klare væske påføres med Airless sprøjteanlæg eller rygspøjte.

For at sikre høj indtrængning skal overfladen være afrenset og lufttør. Beskyt planter, glas, træ, plastik, metal og lignende, som er følsomme over for alkaliske påvirkninger. Tørretid fra 4-8 timer alt efter underlagets absorberingsevne.



EGENSKABER

- Har et højt indhold af aktive stoffer som sikre lang leve tid.
- Slidstærk og vandskyende overflade til mineralske materialer
- Naturens eget materiale, 100% mineralsk
- God indtrængningsdybde
- Diffusionsåben
- Miljø venligt produkt
- Dansk produceret