



KELAX 182 CS

KELAX 182 CS imprægnering til beton, er en effektiv og miljøvenlig imprægnering til beton med stærk vandafvisende effekt.

KELAX 182 CS imprægnering bremser effektiv vand, flydende væsker og smuds i at trænge ind i underlaget, dermed styrkes betonen og levetiden forlænges. Den afvisende effekt besværliggør ligeledes urenheder og begroinger i at sætte sig fast.

BRUGSANVISNING:

- Fliserne renses grundig med KELAX A-Ren eller KELAX 50 evt. sæbe, hvis der er fedtpletter.
- Fliserne skal være helt tørre, før imprægneringen påføres.
- Forbrug ca 0,2 l./m² afhængig af underlagets sugsevne og ønsket effekt.
- Påføres i jævnt lag til mættende overflade opnås, gentag evt. behandlingen med en mindre mængde ca. 6-8 timer efter første behandling.
- Påføres bedst med trykspøjte. Overskydendevæske fordeles med kost eller pensel.
- Husk altid at foretage en kontrol af overfladen og produktets forenelighed.

EMBALLAGE:

5 og 20 liter.



FORHOLDSREGLER

- Undgå væsken kommer i kontakt med glas, metal samt overflader, der ikke kan suge produktet. Hvis uheldet er ude, skyl med rigelig mængde varmt vand.
- Behandlede overflader kan normalt betrædes efter 3 timer.
- Behandlingen må ikke udsættes for regn og vand de første 12-24 timer. Anvendt udstyr skylles med varmt vand.
- Læs altid sikkerhedsdatabladet før brug.



EGENSKABER

- Har et højt indhold af aktive stoffer som sikre lang leve tid.
- Slidstærk og vandskyende overflade til mineralske materialer.
- Naturens eget materiale, 100% mineralsk.
- God indtrængningsdybde.
- Diffusionsåben.
- Miljø venligt produkt.
- Dansk produceret.