



KELAX 221 FACADEVASK

YDERST EFFEKTIVT, MEN MILDT "KLAR TIL BRUG" PRODUKT TIL DE FLESTE OVERFLADER

BRUGERVEJLEDNING

Påfør produktet med lavtrykssprøjte så overfladen er vandig. Lad produktet virke i 15 til 30 minutter afhængigt af tilsmudsningsgraden og udendørstemperaturen. Brug en børste til at sikre at forureningen er opløst. Skyl derefter overfladen grundigt med vandslange, højtryksrenser eller hedvandsrenser og tilpas trykket til overfladen/facaden.

DOSERING

Produktet anvendes koncentreret.
Forbrug ca. 0,1-0,5 liter/m².

EMBALLAGE

5 og 20 liter.

FØR:



EFTER:



EGENSKABER

- Yderst effektiv og hurtigt virkende.
- Mild og sikker mod underliggende materialer.
- Har en særdeles stærk egenskab i virkning på rød og sort alger.
- Af skylning kan udføres uden højt tryk.



ANVENDELSESOMRÅDER

KELAX 221 Facadevask bruges som et effektiv, men mildt "klar til brug"-produkt til fjernelse af almindeligt snavs, fedtpletter, oliepletter, urinpletter, fugtpletter, alger, både grønne-røde og sort alger samt pletter fra blade. KELAX 221 Facadevask virker effektivt på overflader som beton, gips, eternit, mursten, puds, stenfliser, træterrasser, gelændere, kalksandsten, skifer og granit.