



KELAX 50

KELAX 50 er et kombineret rengørings- og desinfektionsmiddel i koncentrat til professionel brug.

DESINFEKTION

Brugsanvisning:

Anvendes til desinfektion af stalde, produktionslokaler, maskiner og bygninger.

Dosering 2% = 2 liter **KELAX 50** til 98 liter vand.

Udlægges med egnet udstyr gerne som skum

Fordele ved desinfektion med **KELAX 50**: Bekæmper bakterier, svampe, svampe sporer samt en del type vira.

Effektiv mod mug og svamp med langtidseffekt.

Fjerner dårlig lugt.

RENGØRING

Tage og terrasser:

Skal taget eller terrassen overfladebehandles eller behandles for misfarvninger, fjernes først diverse belægninger ved at anvende en opløsning af 0,2 liter **KELAX 50** til 10 liter vand. Lad opløsningen virke i mindst 1-2 timer, før overfladen bearbejdes med børste, kost eller højtryksrenser.

Fliser:

Fjerner belægninger, samt sikrer rene overflader.

Lav en opløsning af **KELAX 50**, 0,2-0,4 liter **KELAX 50** til 10 liter vand, afhængig af hvor snavset fliserne er.

Påfør opløsningen med en vandspreder, stor børste eller lign. og lad det virke i ½-1 time, hvorefter rester af snavs mm. fjernes med rent vand.

Murværk:

Fjerner snavs og belægninger, forebygger og vedligeholder samt sikrer rene overflader. Lav en opløsning af 0,2-0,4 liter **KELAX 50** til 10 liter vand og påfør opløsningen med børste eller en højtryksrenser.

KELAX 50 virker bedst ved høje temperaturer på tørre eller let fugtige overflader i tørvejr.

FORHOLDSREGLER:

Kun til erhvervsmæssig brug. Unge under 18 år må ikke arbejde med dette produkt. Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Rekvirér og læs sikkerhedsdatablad inden brug.

Brug beskyttelsesbriller, særligt tøj og handsker.

Skader, i brugsopløsning, ikke zink og kobber, men vær forsigtig med aluminium.

KELAX 50 må ikke blandes med andet end vand, da effekten derved ophæves.

EMBALLAGE:

25 liter

200 liter

1000 liter