

PRODUKTBLAD

KELAX 125

TRÆIMPRÆGNERING



Produktbeskrivelse

KELAX 125 Træimprægnering er en effektiv imprægnering til beskyttelse af træoverflader mod vand, olie og andre uønskede væsker. Produktet trænger ind i træets overflade og giver en stærk vandafvisende effekt.

KELAX 125 forstærker træoverfladen mod dagligt og mekanisk slid og hjælper med at forlænge træets holdbarhed. Overfladen forbliver diffusionsåben efter behandling.

Produktet er velegnet til professionel behandling af træoverflader, hvor der ønskes en slidstærk, vandafvisende og rengøringsvenlig overflade.

Anvendelsesområder

KELAX 125 kan anvendes på de fleste typer træ både inde og ude. Produktet er velegnet til blandt andet træfacader, bordplader, havemøbler, hegn, stakit, udhæng, træskulpturer, træbygninger og træterrasser.

Produktet kan anvendes på både vandrette og lodrette træoverflader, hvor der ønskes beskyttelse mod fugt, væsker og almindelig belastning fra brug og vejr.

Lav altid en test på et mindre synligt område før brug for at sikre, at underlaget er egnet, og at der ikke opstår uønskede følgevirkninger.

Forbrug

Forbruget afhænger af underlagets sugsevne, struktur og beskaffenhed. I praksis bør der udføres en testflade for at bestemme den nødvendige påføringsmængde.

Normalt forbrug er ca. 0,10-0,15 liter pr. m². 1 liter KELAX 125 rækker typisk til ca. 10-18 m² afhængigt af underlaget.

Forbehandling

Underlaget skal være rent, tørt og fri for tilsmudsninger, urenheder og løstsiddende materiale før behandling. For at sikre god indtrængning skal overfladen være afrenset og lufttør inden påføring.

Ved behov rengøres overfladen først med egnet KELAX-rengøringsmiddel, eksempelvis KELAX 10 A-REN. Efter rengøring skal overfladen tørre tilstrækkeligt, før imprægneringen påføres.

Planter, glas, plast, metal og andre følsomme materialer i nærheden bør beskyttes mod kontakt med produktet.

Brugsanvisning

KELAX 125 påføres jævnt over hele fladen med airless sprøjteanlæg eller rygsprøjte. Produktet skal påføres, så væsken fordeles ensartet og trænger ind i overfladen.

Påfør produktet mættende, men uden at efterlade overskydende væske på overfladen. Den klare væske skal efter en tid være trukket ind eller tørret op.

KELAX 125 må ikke påføres i stærk blæst eller regnvejr. Underlaget skal være tørt under påføringen, og produktet bør ikke komme i kontakt med vand hverken før eller efter forarbejdning.

Tørretiden er typisk 4-8 timer afhængigt af underlagets absorberingsevne og de aktuelle vejrforhold.

Begrænsninger

Lav altid en testflade et skjult sted for at finde den nødvendige påføringsmængde og sikre, at overfladen tåler produktet.

Produktet må ikke komme i kontakt med asfalt, da asfalten kan blive opløst. Undgå kontakt med planter, glas, plast, metal og andre materialer, som kan være følsomme over for alkaliske påvirkninger.

Hvis produktet kommer på uønskede områder, skylles straks med rigeligt vand.

Kun til erhvervsmæssig brug. Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet.

Sikkerhed

Læs altid label og sikkerhedsdatablad før brug. Brug egnede værnemidler under arbejdet, herunder beskyttelseshandsker og øjen-/ansigtsbeskyttelse ved risiko for stænk.

Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne.

KELAX ApS påtager sig dermed ikke noget ansvar, hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad.