

PRODUKTBLAD

KELAX 128

ETERNITIMPRÆGNERING



Produktbeskrivelse

KELAX 128 Eternitimprægnering er en effektiv imprægnering udviklet til beskyttelse af eternit og eternitplader. Produktet anvendes på egnede eternitoverflader, hvor der ønskes en vandafvisende og rengøringsvenlig overflade.

KELAX 128 bremser indtrængning af vand, olie, smuds og andre uønskede væsker. Produktet danner en stærk overfladespænding og hjælper med at beskytte overfladen mod dagligt og mekanisk slid.

På ubehandlet eternit trænger imprægneringen ned i underlaget og arbejder med overfladen. På malet eternit danner produktet i højere grad en afvisende overflade, som giver en easy-to-clean effekt og hjælper med at holde overfladen renere i længere tid.

Anvendelsesområder

KELAX 128 anvendes til imprægnering af eternit og eternitplader udendørs. Produktet er særligt velegnet til eternittage og andre robuste eternitoverflader, hvor der ønskes en vandafvisende beskyttelse.

Produktet kan anvendes på både ubehandlet og malet eternit, når overfladen er egnet, ren og tør før behandling. Hvis eternitoverfladen skal males, skal maling udføres før påføring af KELAX 128, da produktet ikke er overmalbart.

Lav altid en test på et mindre synligt område før brug for at sikre, at overfladen tåler produktet, og at det ønskede resultat opnås.

Forbrug

Forbruget afhænger af underlagets sugsevne, struktur og beskaffenhed. Lav altid en testflade et skjult sted for at finde den nødvendige påføringsmængde.

Som vejledende forbrug anvendes ca. 0,10-0,15 liter pr. m².

Forbehandling

Overfladen skal være ren, tør og fri for smuds, urenheder og løstsiddende materiale før behandling. En korrekt rengjort overflade sikrer bedre kontakt mellem imprægneringen og underlaget.

Ved behov rengøres overfladen først med egnet KELAX-rengøringsmiddel, eksempelvis KELAX 10 A-REN. Til årlig vedligeholdelse kan KELAX 10 A-REN anvendes efter behov.

Planter, glas, metal, plast og andre følsomme materialer i nærheden bør beskyttes mod kontakt med produktet. Hvis produktet rammer uønskede områder, skylles straks med rigeligt vand.

Brugsanvisning

KELAX 128 er klar til brug og skal ikke fortyndes. Påfør produktet jævnt på den rengjorte og tørre overflade med egnet sprøjteudstyr.

Påfør produktet i en ensartet mængde, så overfladen behandles jævnt uden unødigt overskud. På stærkt sugende underlag skal der sikres tilstrækkelig mætning, så produktet kan trænge ned i overfladen.

Produktet bør påføres i tørvejr og på en tør overflade. Undgå påføring i regnvej, stærk blæst eller på overflader, der forventes udsat for vand kort tid efter behandling.

Ved behandling af malet eternit skal malingen være fuldt hærdet, før KELAX 128 påføres.

Begrænsninger

KELAX 128 er ikke overmalbar. Hvis overfladen skal males, skal dette udføres før imprægnering, og malingen skal være hærdet før påføring af KELAX 128.

Produktet bør ikke anvendes på uegnede eller ukendte overflader uden forudgående test. Undgå kontakt med planter, glas, metal, plast og andre materialer, som kan være følsomme over for alkaliske påvirkninger.

Kun til erhvervsmæssig brug. Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet.

Sikkerhed

Læs altid label og sikkerhedsdatablad før brug. Produktet kan virke hud- og øjenirriterende. Brug egnede værnemidler under arbejdet, herunder beskyttelseshandsker og øjen-/ansigtsbeskyttelse ved risiko for stænk.

Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne.

KELAX ApS påtager sig dermed ikke noget ansvar, hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad.