

PRODUKTBLAD

KELAX 147

FLISEIMPRÆGNERING



Produktbeskrivelse

KELAX 147 Fliseimprægnering er en letflydende, farveløs og vandafvisende imprægnering til betonfliser, betonsten og andre egnede mineralske overflader. Produktet anvendes, hvor der ønskes en stærk beskyttelse mod vandindtrængning og dagligt slid.

KELAX 147 trænger ned i overfladen og reducerer materialets vandoptagelse. Behandlingen giver en tydelig afperleeffekt, gør overfladen mere modstandsdygtig over for vand og opløselige salte og letter den fremtidige vedligeholdelse.

Produktet hjælper med at styrke overfladen og kan bidrage til, at behandlede fliser og mineralske overflader tørrer hurtigere op efter regn. KELAX 147 er diffusionsåbent og ændrer normalt ikke underlagets udseende efter behandling.

Anvendelsesområder

KELAX 147 anvendes til vandafvisende imprægnering af betonfliser og betonsten. Produktet kan også anvendes på egnede mineralske materialer som belægningssten, murværk, sandsten og tagsten.

Produktet er velegnet til udendørs overflader, hvor der ønskes en slidstærk og vandskyende behandling, som beskytter underlaget og gør overfladen lettere at vedligeholde.

Lav altid en test på et mindre synligt område før brug for at sikre, at underlaget er egnet, og at det ønskede resultat opnås.

Forbrug

Forbruget afhænger af underlagets sugesevne, struktur og ønsket effekt. Lav altid en testflade et skjult sted for at finde den nødvendige påføringsmængde.

Som vejledende forbrug rækker 1 liter KELAX 147 typisk til ca. 5-6 m². På betonfliser kan rækkeevnen variere afhængigt af overfladens sugesevne og tilstand.

Forbehandling

Overfladen skal være ren, tør og fri for skidt, tilsmudsninger, urenheder og løstsiddende materiale før behandling. For at sikre god indtrængning skal overfladen være afrenset og lufttør.

Rengøring kan med fordel udføres med KELAX 10 A-REN. Efter rengøring skylles overfladen nænsomt med højtryksrenser eller vandslange, så løsnet snavs og produktrester fjernes.

Underlaget skal være helt tørt, før KELAX 147 påføres. Planter, glas, træ, plast, metal og andre følsomme materialer i nærheden bør beskyttes mod kontakt med produktet.

Brugsanvisning

KELAX 147 er klar til brug og skal anvendes ufortyndet. Påfør produktet jævnt på den rene og tørre overflade med ukrudtssprøjte, rygsprøjte, airless sprøjteanlæg eller malersprøjte.

Påfør produktet i et ensartet lag, så overfladen behandles jævnt og tilstrækkeligt. Overfladen skal mættes uden at der efterlades unødigt overskud på overfladen.

Arbejdet udføres bedst i stille og tørt vejr. Underlaget skal være tørt før påføring, og behandlingen bør ikke udsættes for regn eller vand, før produktet er tørret tilstrækkeligt op.

KELAX 147 er normalt overfladetør efter ca. 2-3 timer ved gode tørreforhold. Tørretiden kan variere afhængigt af underlagets absorberingsevne og de aktuelle vejrforhold.

Begrænsninger

KELAX 147 bør kun anvendes på egnede, sugende mineralske underlag. Produktet bør ikke anvendes på ikke-sugende eller ukendte materialer uden forudgående test.

Undgå kontakt med glas, træ, plast, metal og andre materialer, som kan være følsomme over for produktet. Hvis produktet rammer uønskede områder, skylles straks med vand.

Produktet opbevares køligt, tørt og tæt lukket. Undgå varme og direkte sollys.

Kun til erhvervsmæssig brug. Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet.

Sikkerhed

Læs altid label og sikkerhedsdatablad før brug.

Brug egnede værnemidler ved håndtering. Ved risiko for stænk eller eksponering anvendes beskyttelseshandsker og tætsiddende beskyttelsesbriller.

Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne.

KELAX ApS påtager sig dermed ikke noget ansvar, hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad.