

PRODUKTBLAD

KELAX 190

ANTIGRAFFITI VOKS



Produktbeskrivelse

KELAX 190 Antigraffiti Voks er et klar-til-brug anti-graffitimiddel til beskyttelse af udvendige, porøse og sugende overflader. Produktet danner en beskyttende vokshinde, som gør det vanskeligt for graffiti at hænge fast og efterlade skygger.

KELAX 190 er opbygget på PE-voks og ikke sukkerlage. Den beskyttende hinde er diffusionsåben og kan fjernes med varmt vand, når overfladen skal afrensens.

Produktet beskytter ikke kun mod spraymaling, men gør det også vanskeligere for andre affaldsstoffer og miljøpåvirkninger at sætte sig fast på overfladen.

Anvendelsesområder

KELAX 190 kan anvendes på udvendige porøse og sugende overflader som murværk, mursten, pudsede facader og betonoverflader.

Produktet er velegnet til udsatte områder som broer, parkeringsanlæg, støttevægge, tunneler og lignende overflader, hvor der ønskes en beskyttende behandling mod graffiti og tilsmudsning.

Lav altid en test på et mindre synligt område før brug for at sikre, at underlaget er egnet, og at det ønskede resultat opnås.

Forbrug

Forbruget afhænger af underlagets sugsevne, struktur og den ønskede beskyttende effekt. Produktet påføres i et tyndt og jævnt lag.

Der bør ikke påføres et for tykt lag eller en for kraftig hinde, da virkningen ikke forbedres ved overdosering.

Lav altid en testflade et skjult sted for at finde den nødvendige påføringsmængde.

Forbehandling

Overfladen skal være ren, tør og fri for løstsiddende materiale, snavs og andre urenheder før behandling. Underlaget skal være sugende og egnet til påføring af voksbehandling.

Tidligere tilsmudsede overflader bør rengøres grundigt, før KELAX 190 påføres. Lad overfladen tørre helt efter rengøring.

Beskyt nærliggende områder, der ikke ønskes behandlet, og kontroller altid produktets forenelighed med underlaget før fuld behandling.

Brugsanvisning

KELAX 190 Antigraffiti Voks benyttes i koncentrat og skal ikke fortyndes. Produktet påføres med lavtryks-sprøjte eller rulles på overfladen nedefra og op.

Påfør voksen i et tyndt, ensartet lag, så hele overfladen dækkes uden at danne en unødigt kraftig hinde. Arbejd systematisk, så behandlingen bliver jævn.

Hvis der senere kommer graffiti eller sorte belægninger på overfladen, fjernes det med ca. 80 °C varmt vand. Herefter fornyes beskyttelsen med et nyt lag KELAX 190 Antigraffiti Voks.

Den beskyttende behandling har en holdbarhed på ca. 3 år, såfremt der ikke kommer graffiti på den behandlede overflade.

Begrænsninger

KELAX 190 bør kun anvendes på udvendige, porøse og sugende overflader. Ikke-sugende eller ukendte materialer bør altid testes før behandling.

Produktet bør ikke påføres ved lave temperaturer omkring 5 °C, i direkte sollys eller under forhold, hvor overfladen ikke kan tørre korrekt.

Produktet skal opbevares frostfrit, tæt lukket og i original emballage. Opbevares bedst ved 4-25 °C.

Kun til erhvervsmæssig brug. Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet.

Sikkerhed

Læs altid label og sikkerhedsdatablad før brug. Produktet er ikke klassificeret efter CLP, men indeholder stof, som kan udløse allergisk reaktion.

Brug egnede værnemidler ved behov. Ved risiko for stænk anvendes beskyttelsesbriller med sideskjold, og kontakt med hud og øjne bør undgås.

Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne.

KELAX ApS påtager sig dermed ikke noget ansvar, hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad.