

PRODUKTBLAD

KELAX 234P

FACADERENS



Produktbeskrivelse

KELAX 234P Facaderens er en brugsklar, svagt sur og thixotropisk facaderensepasta til rengøring af facadeoverflader af klinker, tegl og natursten.

Produktet er velegnet til fjernelse af bymæssig forurening, trafikforurening, mørke tilsmudsninger og andre overfladiske urenheder på egnede mineralske overflader.

Den pastalignende konsistens gør produktet let at styre under påføring. Materialet løber ikke, hvilket giver et mere kontrolleret arbejde og minimerer spild på lodrette flader.

KELAX 234P kan desuden give mørke stenarter en lysere farvetone, hvis facaderensen får lov til at virke i længere tid.

Anvendelsesområder

KELAX 234P Facaderens kan anvendes på facadeflader af klinker, tegl og natursten samt til rengøring af skulpturer.

Produktet er egnet til udendørs brug på robuste mineralske overflader, hvor der ønskes en kontrolleret afrensning uden kraftigt løb fra produktet.

KELAX 234P er ikke egnet til synligt kalkstensmurværk og opløser ikke mørtelrester.

Forbrug

Forbruget afhænger af overfladens struktur, tilsmudsningsgrad og den ønskede renseseffekt.

Vejledende forbrug er minimum ca. 0,1 kg pr. m².

Lav altid en prøveafrensning på et mindre synligt område før fuld behandling for at vurdere effekt, forbrug og overfladens tåleevne.

Brugsanvisning

KELAX 234P Facaderens påføres på en tør overflade. Der skal ikke forvandes før påføring.

Påfør produktet med fladestryger, loftspensel eller lammeskindsrulle. Arbejd i et jævnt lag, så den ønskede overflade dækkes ensartet.

Lad produktet virke i ca. 2-5 minutter. Produktet må ikke tørre ind på overfladen. Ved kraftigere tilsmudsning kan overfladen bearbejdes mekanisk med skurebørste eller gulvskrubbe, inden produktet vaskes af.

Afvask grundigt med rigelige mængder vand under tryk, eksempelvis med højtryksspuler. Ved dybtliggende fuger og fordybninger skal der skylles særligt grundigt, så der ikke efterlades rester af pastaen.

Arbejdstemperatur: +5 °C til +30 °C. Rengør redskaber og udstyr med vand efter brug.

Efterbehandling

Hvis overfladen efterfølgende skal imprægneres, skal der overholdes tilstrækkelig ventetid efter afrensning.

Overfladen skal være grundigt afskyllet, fri for produktrester og egnet til den videre behandling, før imprægnering eller anden efterfølgende behandling påbegyndes.

Begrænsninger

KELAX 234P Facaderens må ikke anvendes på synligt kalkstensmurværk. Produktet opløser ikke mørtelrester.

Afdæk tilstødende flader før arbejdet påbegyndes, især glas, træ, metal og andre materialer, der ikke skal behandles. Beskyt også planter og træer under arbejdet.

Produktet må ikke tørre ind på overfladen, og der må ikke efterlades rester i fuger, fordybninger eller strukturerede overflader.

Opbevares køligt, men frostfrit, i tæt lukket originalemballage. Holdbarhed er minimum 3 år ved korrekt opbevaring.

Kun til erhvervsmæssig brug. Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet.

Sikkerhed

Læs altid label og sikkerhedsdatablad før brug. Produktet indeholder fluoridholdige forbindelser og kan forårsage svære ætsninger af huden og øjenskader. Produktet er farligt ved indtagelse.

Brug egnede værnemidler under arbejdet, herunder beskyttelseshandsker, beskyttelsesdragt og øjen-/ansigtsbeskyttelse. Ved utilstrækkelig ventilation eller sprøjtearbejde skal der anvendes egnet åndedrætsværn.

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Materialerester og vand med produktrester må ikke ledes til afløb beregnet til overfladevand, men skal håndteres efter gældende regler.

Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne.

KELAX ApS påtager sig dermed ikke noget ansvar, hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad.