

PRODUKTBLAD

KELAX 248

INDUSTRI RENS



Produktbeskrivelse

KELAX 248 Industri Rens er et effektivt basisk rengøringsmiddel til professionel rengøring og affedtning. Produktet er særligt velegnet til affedtning af metal, maskindele og beton.

KELAX 248 Industri Rens kan anvendes på hårde overflader, der tåler basisk rengøring, og fjerner effektivt snavs, olie, salt, ler, sod og anden fastsiddende tilsmudsning.

Produktet leveres som koncentrat og skal opblandes med vand før brug. Det gør det muligt at tilpasse styrken efter opgaven og graden af tilsmudsning.

Anvendelsesområder

KELAX 248 Industri Rens kan anvendes til rengøring og affedtning af blandt andet metal, maskindele, motorer, drejebænke, beton, betongulve, fliser, klinker og glasfiber.

Produktet kan desuden anvendes til en lang række rengøringsopgaver i industri, værksted, transport, skibsudstyr, køkken- og kantineområder samt til almindelig rengøring, hvor underlaget tåler basisk rengøring.

Ved brug på sarte, behandlede eller ukendte overflader skal der altid udføres en test på et mindre synligt område før fuld behandling.

Dosering

KELAX 248 Industri Rens fortyndes med vand afhængigt af opgaven.

Vejledende blandingsforhold:

Biler udvendig: 1:200
Lastbiler udvendig: 1:100
Damprenseanlæg: 1:100
Motorer, maskiner og drejebænke: 1:15
Bremsevaske: 1:25
Betongulve: 1:80
Køkkener og kantiner: 1:70
Grill og bageovne: 1:10
Tæpperensning: 1:70
PVC-indtræk: 1:20
Skibsudstyr: 1:30
Almindelig rengøring: 1:140

Ved kraftig tilsmudsning anvendes en stærkere blanding. Ved lettere rengøring kan produktet fortyndes yderligere efter behov.

Brugsanvisning

Bland KELAX 248 Industri Rens med rent vand i det ønskede blandingsforhold.

Påfør brugsopløsningen på overfladen med egnet udstyr afhængigt af opgaven, eksempelvis sprøjte, børste, svamp, moppe eller rengøringsanlæg.

Lad produktet virke kortvarigt, så snavs, olie og fedt løsnes fra overfladen. Bearbejd eventuelt mekanisk med børste eller lignende ved kraftigere tilsmudsning.

Efter rengøring skylles eller aftørres overfladen grundigt med rent vand, så løsnet snavs og produktrester fjernes.

Begrænsninger

KELAX 248 Industri Rens må kun anvendes på overflader, der tåler basisk rengøring. Produktet bør ikke anvendes på sarte, uegnede eller ukendte materialer uden forudgående test.

Undgå kontakt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler og andre uforenelige produkter. Bland ikke produktet med andre kemikalier uden forudgående vurdering.

Produktet opbevares køligt, tørt og godt ventileret i tæt lukket emballage. Opbevares utilgængeligt for børn.

Kun til erhvervsmæssig brug. Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet.

Sikkerhed

Læs altid label og sikkerhedsdatablad før brug. Produktet forårsager hudirritation og alvorlig øjenskade.

Brug egnede værnemidler under arbejdet, herunder beskyttelseshandsker og øjen-/ansigtsbeskyttelse ved risiko for stænk.

Sørg for god ventilation under arbejdet. Ved risiko for indånding af damp eller tåge anvendes egnet ånde-rætsværn. Undgå udledning til miljøet.

Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne.

KELAX ApS påtager sig dermed ikke noget ansvar, hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad.