

PRODUKTBLAD

KELAX 945

TAGMEMBRAN



Produktbeskrivelse

KELAX 945 Tagmembran er en flydende, hybridbaseret tagmembran til fulddækning, reparation og renovering af tage og tagflader.

Produktet er en 1-komponent SMP-polymer, som er rulle- og spartelbar. Den thixotrope konsistens gør, at massen ikke løber efter påføring med rulle, og den kan anvendes på mange gængse tagmaterialer.

KELAX 945 er fri for opløsningsmidler, isocyanater og silikone. Produktet opfylder EAD 030350-00-0402 for flydende tagmembraner.

Anvendelsesområder

KELAX 945 Tagmembran anvendes til renovering, reparation og ny belægning på tage med blandt andet tagpap, stål, EPDM, PU, bølgeeternit, PVC, beton og andre gængse tagmaterialer.

Produktet kan også anvendes som tætningsmasse omkring befæstelser ved montering af solceller på tagflader samt til tætning og reparation af tagrender, samlinger, sprækker og mindre utætheder.

Ved større utætheder eller sprækker kan behandlingen med fordel forstærkes med KELAX Flexbånd.

Forbrug

KELAX 945 påføres fra minimum ca. 1,5 kg pr. m² afhængigt af opgave, underlag og ønsket lagtykkelse.

En 20 kg spand rækker fra ca. 13,3 m² ved et forbrug på 1,5 kg pr. m².

Holdbarheden og beskyttelsen kan øges ved større lagtykkelse eller ved opbygning i flere lag, afhængigt af tagets tilstand og belastning.

Forbehandling

Overfladen skal være ren, tør og fri for olie, fedt, løse partikler, støv og anden tilsmudsning før påføring.

Overfladen affedtes med KELAX 10 A-REN og højtryksrensens efterfølgende. Når overfladen er helt tør, kan KELAX 945 Tagmembran påføres.

Ved tætning af tagrender anbefales grundig afrensning og gerne en let slibning af overfladen for at opnå bedst muligt resultat.

Brugsanvisning

KELAX 945 Tagmembran påføres med malersprøjte, pensel, spartel eller malerrulle afhængigt af opgaven og overfladen.

Påfør produktet i et jævnt og dækkende lag. Ved større flader arbejdes systematisk, så membranen fordeles ensartet og opnår den nødvendige lagtykkelse.

Produktet kan bearbejdes i ca. 15-30 minutter ved +23 °C efter påføring. Koldere temperaturer forlænger brugstiden.

Første lag er normalt betrædbart dagen efter, hvor et eventuelt andet lag kan påføres. Produktet bør ikke udsættes for regn de første ca. 2 timer efter påføring.

Begrænsninger

KELAX 945 Tagmembran bør kun påføres rene og helt tørre overflader. Produktet påføres bedst ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.

Visse tagpattyper kan medføre kosmetisk misfarvning, uden at det nødvendigvis påvirker funktionen.

Værktøj rengøres, og uhærdet membran fjernes, med eksempelvis husholdningssprit, rensebenzin eller terpentin. Hærdet masse kan kun fjernes mekanisk. Rør og slanger må ikke vaskes med vand, da det får membranmassen til at hærde.

Produktet leveres i 5 kg og 20 kg emballage i farverne sort, grå og hvid. Opbevares tørt og køligt. Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Kun til erhvervsmæssig brug. Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet.

Sikkerhed

Læs altid label og sikkerhedsdatablad før brug. Produktet er skadeligt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Produktet indeholder Trimethoxyvinylsilan og kan udløse allergisk reaktion. Undgå udledning til miljøet.

Brug egnede værnemidler efter arbejdets karakter, og sørg for god ventilation ved arbejde i lukkede eller dårligt ventilerede områder.

Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne.

KELAX ApS påtager sig dermed ikke noget ansvar, hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad.