



KELAX 190 ANTIGRAFFITI VOKS

KELAX 190 Antigraffiti voks er et produkt, der kan benyttes til alle sugende overflader.

Den efterlader en hinde, som graffitien ikke kan hænge ved og forhindre derved graffitien i at efterlade skygger. Produktet er opbygget på en PE-voks og ikke et sukkerlag, så det tiltrækker ikke micro organismer og bakterier.

Den har en holdbarhed på ca. 3 år såfremt der ikke kommer graffiti på overfladen (den påsmurte hinde). Den kan skylles væk med 80 grader varmt vand.

Den har ikke kun en beskyttende effekt overfor spraymaling, da den hinde den efter lader også gør det svært for andre affaldsstoffer, såsom forbrænding af fossile brændstoffer og generel påvirkning af det omkringliggende miljø, at fastsætte sig på overfladen. Denne beskyttelse er med til at opnå en længere og pænere levetid for beton der udsættes for ovenstående affaldsstoffer.

EGENSKABER

ANVENDELSESOMRÅDE:

KELAX 190 Antigraffiti voks kan med fordel anvendes på udvendige porøse overflader. F.eks på murværk, mursten, pudsede facader, betonoverflader f.eks. broer, p-anlæg, støttevægge, tunneler m.m.

FORDELE VED KELAX 190 ANTIGRAFFITI VOKS:

- Er behagelig at arbejde med.
- Har en lang rækkeevne.
- Har ingen anvendelsesbegrænsninger.
- Er opbygget på en pe-voks – ikke sukkerlage.
- Har en holdbarhed på 3 år.
- Beskytter også mod andre affaldsstoffer.
- Er diffusionsåbent.
- Kan skylles af med hedvandsafrenser uden brug af kemikalier.
- Er miljøvenlig.

PÅFØRING:

KELAX 190 Antigraffiti voks benyttes i koncentrat. Produktet sprøjtes på med lavtrykssprøjte eller rulles på nedefra og op med et tyndt lag. Det er vigtigt, at der ikke bliver pålagt et for tykt lag/ hinde. Såfremt der kommer graffiti eller sorte belægninger på overfladen, er det nemt at fjerne med 80 grader varmt vand og derefter forny beskyttelsen med et nyt lag **KELAX 190 Antigraffiti voks**.

ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER:

KELAX 190 Antigraffiti voks bør ikke pålægges under lave temperaturer (5 grader) samt i direkte sollys og skal opbevares frostfrit.

For oplysninger om evt. forholdsregler i forbindelse med brug af produktet, anbefales det at læse sikkerhedsdatabladet inden arbejdet igangsættes.