

KELAX 221 Facadevask



Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved (EU) 2020/878

Revisionsdato: 05.03.2025

Erstatter dato: 20.04.2023

Version: 2

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: KELAX 221 Facadevask
UFI: 5C90-K0GE-000Y-XH9H

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelser for stoffet/blandingen: Rengøringsmiddel

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Kelax ApS
Skårupvej 60
DK - 9500 Hobro
Danmark
Tel. +45 9854 6085
e-post: info@kelax.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):

Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 2; H411

Fuld ordlyd af H-sætninger: se afsnit 16.

Fysiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger:

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):



Signalord: FARE
Indeholder: Natriumhypochloritopløsning <5 % aktiv chlor, Natriumhydroxid
Faresætninger: H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

KELAX 221 Facadevask

Sikkerhedsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved (EU) 2020/878

Sikkerhedssætninger:	P260 - Indånd ikke tåge eller damp. P273 - Undgå udledning til miljøet. P280 - Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P303+P361+P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. P304+P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes til et godkendt indsamlingssted.
Vaske- og rengøringsmidler:	< 5% desinfektionsmidler < 5% fosfonater

2.3. Andre farer

PBT / vPvB:	Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII.
Hormonforstyrrende egenskaber:	Kemikaliets indeholder ikke hormonforstyrrende stoffer over 0,1%, i overensstemmelse med (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Navn	Produktidentifikator	Indhold	Klassificering
Natriumhypochlorit	CAS-nr. 7681-52-9 EF-nr. 231-668-3 Indeksnr. 017-011-00-1 REACH-nr. 01-2119488154-34	< 5 %	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 (M=10) Aquatic Chronic 1; H410 EUH031
Natriumhydroxid	CAS-nr. 1310-73-2 EF nr.: 215-185-5 Indeksnr. 011-002-00-6 REACH: 01-2119457892-27	0,5 - 1,5 %	Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1A, H314

Specifikke koncentrationsgrænser:	Natriumhypochlorit: EUH031: C ≥ 5 % Natriumhydroxid: Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 % Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %
Kommentar:	Fuld ordlyd af H-sætninger: se afsnit 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt:	I tvivlstilfælde eller vedvarende symptomer, kontakt altid en læge. Nødtelefon, se punkt 1.4. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring etiketten eller sikkerhedsdatablad.
Ved indånding:	Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Giv om nødvendigt oxygen eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved symptomer.

KELAX 221 Facadevask

Sikkerhedsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved (EU) 2020/878

Ved hudkontakt:	Skyl med store mængder vand i mindst 15 minutter. Forurenede tøj skal straks fjernes. Ætsningsskader skal behandles af en læge.
Ved øjenkontakt:	Skyl straks med rigelige mængder vand (tempereret 20-30 °C) i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Tilkald straks læge. Transport til læge / hospital. Fortsæt med at skylle under transporten.
Ved indtagelse:	Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Fremprovoker IKKE opkastning. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Bring straks den tilskadekomne på sygehus.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ved indånding:	Damp/tåge kan være stærkt irriterende/ætsende.
Ved hudkontakt:	Ætsende.
Ved øjenkontakt:	Ætsende. Symptomer som svær brændende, rindende øjne, rødhed og sløret syn kan forekomme. I alvorlige tilfælde er der risiko for synsnedsættelse/blindhed.
Ved indtagelse:	Kan forårsage forbrændinger i mund, spiserør og mave.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Andre oplysninger:	Giv symptomatisk behandling.
--------------------	------------------------------

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:	Alkoholbestandigt skum, pulver, carbondioxid (kulsyre), vandtåge.
Uegnede slukningsmidler:	Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand- og eksplosionsfare:	Ikke klassificeret som brandfarlig.
Farlige forbrændingsprodukter:	Ilt, hypochlorsyre, chlor.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Beskyttelse under brandslukning:	Brug luftforsynet åndedrætsapparat og egnet personligt beskyttelsesudstyr.
Andre oplysninger:	Afkøl beholdere med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloaker og vandløb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Almene forholdsregler:	Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af dampe/tåge. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Se punkt 8. Forurenede arealer kan være glatte.
------------------------	---

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til kloak, vandveje eller jord.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Oprrensning:	Spildt væske absorberes med absorberingsmiddel f.eks.: sand, jord, vermikulit. Skovl op i en passende lukket beholder før fjernelse.
Andre oplysninger:	Faste materialer eller rester bortskaffes på en godkendt affaldsplads. Se punkt 13.

KELAX 221 Facadevask

Sikkerhedsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved (EU) 2020/878

6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere information, se punkt 8 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Forholdsregler for sikker håndtering: Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af dampe/tåge Bær personlige værnemidler. Se punkt 8.

Hygiejniske foranstaltninger: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder efter håndtering. Fjern tilsmudset tøj. Vask tøjet, før det bruges igen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring: Opbevares på et vel ventileret sted. Opbevares i tætlukket originalemballage. Opbevares oprejt for at forebygge lækage. Beskyttes mod sollys. Opbevares køligt.

Uforenelige materialer: Stærke syrer. Oxidationsmidler. Aminer. Alkalimetaller.

7.3. Særlige anvendelser

Se punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdi:

Komponentnavn	Produktidentifikator	Grænseværdi	Anmærkning
Natriumhydroxid	CAS-nr. 1310-73-2	Korttidsgrænseværdi: 2 mg/m ³	L
Chlor	CAS-nr. 7782-50-5	Korttidsgrænseværdi: 0,5 ppm / 1,5 mg/m ³	E

Anmærkning: E - stoffet har en EU-grænseværdi.

L - den angivne grænseværdi er en loftværdi.

Reference: Bekendtgørelse nr. 202 om grænseværdier for stoffer og materialer af 21/02/2023.

DNEL/PNEC:

Natriumhydroxid

Gruppe	Eksponeringsvej	DNEL
Professionel	Indånding, akut, lokale effekter	1 mg/m ³
Forbruger	Indånding, akut, lokale effekter	1 mg/m ³

Natriumhypochlorit

Gruppe	Eksponeringsvej	DNEL
Professionel	Indånding, langsigtet, systemiske effekter	1,55 mg/m ³
Professionel	Indånding, langsigtet, lokale effekter	1,55 mg/m ³
Professionel	Indånding, akut, systemiske effekter	3,1 mg/m ³
Professionel	Indånding, akut, lokale effekter	3,1 mg/m ³
Forbruger	Indånding, langsigtet, systemiske effekter	1,55 mg/m ³
Forbruger	Indånding, langsigtet, lokale effekter	1,55 mg/m ³
Forbruger	Indånding, akut, systemiske effekter	3,1 mg/m ³

KELAX 221 Facadevask

Sikkerhedsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved (EU) 2020/878

Forbruger	Indånding, akut, lokale effekter	3,1 mg/m ³
Forbruger	Oral, langsigtet, systemiske effekter	0,26 mg/kg kv/dag
Eksponeringsvej		PNEC
Ferskvand		210 ng/l
Saltvand		42 ng/l
Sporadiske udslip (ferskvand)		260 ng/l
Rensningsanlæg STP		4,69 mg/l
Rovdyr		11,1 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelsesforanstaltninger til at forhindre eksponering:

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Personligt beskyttelsesudstyr skal være CE-mærket og skal vælges i samarbejde med leverandøren af sådant udstyr. Det anbefalede beskyttelsesudstyr og de specificerede standarder er vejledende. Standarder skal være af den nyeste version. Risikovurdering af den relevante arbejdsplads / operation (faktisk risiko) kan føre til andre beskyttelsesforanstaltninger.

Beskyttelse af øjne/ansigt:

Egnet øjenbeskyttelse:

Brug tætsluttende sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm.

Standard:

DK-EN 166

Beskyttelse af hænder:

Egnede handsker:

Brug handsker af modstandsdygtigt materiale. Nitril. Neopren. Butyl.

Gennemtrængningstid:

≥ 480 min

Handsketykkelse:

Nitril ≥ 0,7 mm

Neopren ≥ 0,5 mm

Butyl ≥ 0,4 mm

Standard:

DK-EN 374

Beskyttelse af krop og hud:

Egnet beskyttelsesbeklædning:

Brug særligt arbejdstøj til beskyttelse mod enhver mulighed for kontakt med huden

Åndedrætsværn:

Egnet åndedrætsværn:

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation eller hvis der er risiko for indånding af dampe, brug egnet åndedrætsværn med filter B/P2.

Standard:

DK-EN 14387

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Undgå udledning til kloak, vandveje eller jord.

Andre oplysninger:

Øjenbruser og nødbriks skal være tilgængelige på arbejdspladsen.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form:

Væske

Farve:

Svagt gullig

Lugt:

Chlor

Smeltepunkt/frysepunkt:

Ingen tilgængelige data

Kogepunkt:

Ingen tilgængelige data

Antændelighed:

Ikke antændelig

KELAX 221 Facadevask

Sikkerhedsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved (EU) 2020/878

Øvre og nedre eksplosionsgrænse:	Ikke relevant
Flammepunkt:	Ikke relevant
Selvantændelsestemperatur:	Ikke relevant
Nedbrydningstemperatur:	Ingen tilgængelige data
pH:	≈ 12,2
Kinematisk viskositet:	Ingen tilgængelige data
Opløselighed:	Opløselig i vand
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi):	Ingen tilgængelige data
Damptryk:	Ingen tilgængelige data
Massefylde og/eller relativ massefylde:	≈ 1,1 g/cm ³
Relativ dampmassefylde:	Ingen tilgængelige data
Partikelegenskaber:	Ikke relevant

9.2. Andre oplysninger

Kommentar: Ingen yderligere information er tilgængelig.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt under normale brugs-, opbevarings- og transportvilkår.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale vilkår.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Kan udvikle klor ved kontakt med syre.

10.4. Forhold, der skal undgås

Varme. Beskyttes mod sollys.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer. Oxidationsmidler. Aminer. Alkalimetaller

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen farlige nedbrydningsprodukter forventes dannet ved normal opbevaring og anvendelse. Se også punkt 5.2.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Vurdering klassificering (oral):	Ikke klassificeret. (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.)
Vurdering klassificering (dermal):	Ikke klassificeret. (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.)
Vurdering klassificering (indånding):	Ikke klassificeret. (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.)

KELAX 221 Facadevask

Sikkerhedsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved (EU) 2020/878

Komponenter:

Natriumhypochlorit (CAS-nr. 7681-52-9)	
LD50 dermal, kanin	> 20000 mg/kg (OECD 402, ECHA)

Hudætsning/-irritation

Vurdering klassificering: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Vurdering klassificering: Forårsager alvorlig øjenskade.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Vurdering klassificering: Ikke klassificeret. (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.)

Kimcellemutagenicitet

Vurdering klassificering: Ikke klassificeret. (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.)

Carcinogenicitet

Vurdering klassificering: Ikke klassificeret. (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.)

Reproduktionstoksicitet

Vurdering klassificering: Ikke klassificeret. (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.)

Enkel STOT-eksponering

Vurdering klassificering: Ikke klassificeret. (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.)

Gentagne STOT-eksponeringer

Vurdering klassificering: Ikke klassificeret. (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.)

Aspirationsfare

Vurdering klassificering: Ikke klassificeret. (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.)

Symptomer for eksponering

Ved indånding: Damp/tåge kan være stærkt irriterende/ætsende.
Ved hudkontakt: Ætsende.
Ved øjenkontakt: Ætsende. Symptomer som svær brændende, rindende øjne, rødhed og sløret syn kan forekomme. I alvorlige tilfælde er der risiko for synsnedsettelse/blindhed.
Ved indtagelse: Kan forårsage forbrændinger i mund, spiserør og mave.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber: Kemikaliets indeholder ikke hormonforstyrrende stoffer over 0,1%, i overensstemmelse med (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Farlig for vandmiljøet, akut: Meget giftig for vandlevende organismer.
Farlig for vandmiljøet, kronisk: Giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

KELAX 221 Facadevask

Sikkerhedsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved (EU) 2020/878

Komponenter:

Natriumhypochlorit (CAS-nr. 7681-52-9)	
LC50 fisk (96 timer)	0,06 mg/l, Oncorhynchus mykiss (ECHA)
NOEC fisk (28 dage)	0,04 mg/l, Menidia peninsulæ (ECHA)
NOEC fisk (7 dage)	0,0021 mg/l, (ECHA)
EC50 krebsdyr (48 timer)	0,141 mg/l, Daphnia magna (OECD 202, ECHA)
EC50 krebsdyr (48 timer)	0,035 mg/l, Ceriodaphnia dubia (OECD 202, ECHA)
NOEC krebsdyr (15 dage)	0,007 mg/l, Crassostrea virginica, (ECHA)
Natriumhydroxid (CAS-nr. 1310-73-2)	
LC50 fisk (96 timer)	35 - 189 mg/l (ECHA)
EC50 krebsdyr (48 timer)	40,4 mg/l (ECHA)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed: Produktet består udelukkende af uorganiske forbindelser, som ikke nedbrydes biologisk.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale: Produktet er ikke bioakkumulerbart.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet: Der foreligger ingen information om produktet.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT / vPvB: Kemikaliet indeholder ikke PBT/vPvB-stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Hormonforstyrrende egenskaber: Kemikaliet indeholder ikke hormonforstyrrende stoffer over 0,1%, i overensstemmelse med (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605.

12.7. Andre negative virkninger

Yderligere information: Større udslip kan påvirke vandmiljøet negativt på grund af lokal pH-øgning.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling: Farligt affald. Leveres til godkendt affaldsmodtagelse.

Yderligere information: Den angivne EAK kode er vejledende og skal vurderes i forhold til kemikaliets aktuelle tilstand. Den endelige kode bestemmes af brugeren, baseret på den faktiske anvendelse af kemikaliet.

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

EAK-kode: 20 01 29* Detergenter indeholdende farlige stoffer.
15 01 10* Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

ADR / RID / ADN 1719

KELAX 221 Facadevask

Sikkerhedsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved (EU) 2020/878

IMDG	1719
ICAO / IATA	1719

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR / RID / ADN	ÆTSENDE ALKALISK VÆSKE, N.O.S. (Natriumhydroxid)
IMDG	CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (Sodium hydroxide)
ICAO / IATA	CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (Sodium hydroxide)

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR / RID / ADN	8
IMDG	8
ICAO / IATA	8

14.4. Emballagegruppe

ADR / RID / ADN	III
IMDG	III
ICAO / IATA	III

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig:	Ja
--------------	----

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Klassificeringskode (ADR):	C5
Begrænsede mængder (ADR):	5 L
Undtaget mængder (ADR):	E1
Tunnelrestriktionskode (ADR):	E
Fareklasse (ADR):	80

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Henvisninger (love / forskrifter):	Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH). Forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler. Affaldsbekendtgørelsen, BEK nr. 224 af 08/03/2019. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods, BEK nr. 828 af 10/06/2017. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde. Baseret på Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen.
Anvendelsesbegrænsninger:	Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Det er ikke foretaget en kemisk sikkerhedsvurdering af produktet.

KELAX 221 Facadevask

Sikkerhedsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved (EU) 2020/878

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af ændringer

Ændret punkt 1 - 16.

Forkortelser og akronymer:

DNEL	Afledt nuleffektniveau.
EC50	Effect concentration for 50% af individerne.
LC50	Dødelig koncentration for 50% af idividerne.
LD50	Dødelige dosis for 50% af individerne.
NOEC	Nuleffektkoncentration.
PBT	Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof.
PNEC	Beregnet nuleffektkoncentration.
vPvB	Meget persistent og meget bioakkumulerende.

Metoder til evaluering af information der er anvendt til klassificeringen i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP):

Skin Corr. 1B; H314	Beregningsmetode
Eye Dam. 1; H318	Beregningsmetode
Aquatic Acute 1; H400	Beregningsmetode
Aquatic Chronic 2; H411	Beregningsmetode

Liste over faresætninger anført i punkt 2 og 3:

H290	Kan ætse metaller
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411	Giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
EUH031	Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

Datakilder:	Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på grundlag af oplysninger fra producenten.
Udarbejdet af:	SDS-Chemie, Bente Frogner

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produkt egenskab.