

PRODUKTBLAD

KELAX PTT 60

MOS- OG SKIMMELFJERNER



Produktbeskrivelse

KELAX PTT 60 er en færdigblandet specialrens til mindre overflader, hvor der ønskes en hurtig og målrettet afrensning. Produktet anvendes til fjernelse og forebyggelse af genvækst af mos, skimmel, svamp, lav og mug på egnede overflader.

KELAX PTT 60 afrenser hurtigt overfladen og er særligt velegnet til områder, hvor misfarvninger og belægninger sidder i eller på overfladen. Produktet kan anvendes både ude og inde og er klar til brug direkte fra emballagen.

Produktet er også velegnet som fugeopfrisker på elastiske fuger, hvor det kan hjælpe med at trække skimmel og mørke misfarvninger ud af fugerne. KELAX PTT 60 leveres i 500 ml sprayflaske og 5 liter emballage.

Anvendelsesområder

KELAX PTT 60 kan anvendes på gummifuger, trapper, stier, gravsten, murværk samt polerede, slebne og ru natur- og kompositstenoverflader.

Produktet er velegnet til mindre rengørings- og afrensningsopgaver, hvor der ønskes en effektiv behandling af skimmel, mug, lav og misfarvninger. Det kan bruges på både vandrette og lodrette flader, når underlaget er egnet.

KELAX PTT 60 er desuden effektiv til blegning af pletter fra blandt andet kaffe, cola, rødvin, blomster, bær, frugter og frugtjuice.

Forbrug

Rækkevidden er ca. 3-5 m² pr. spray afhængigt af overfladens struktur, tilsmudsningsgrad og den nødvendige mængde produkt.

På meget misfarvede eller genstridige områder kan det være nødvendigt at gentage behandlingen for at opnå det ønskede resultat.

Forbehandling

Overfladen skal være kølig og tør før behandling. Fjern løstsiddende snavs, støv og urenheder, så produktet får bedst mulig kontakt med det område, der skal renses.

Beskyt altid tilstødende overflader, blomster og planter, før arbejdet påbegyndes. Produktet må ikke påføres i direkte solskin eller på varme overflader.

Lav altid en test på et mindre synligt område for at kontrollere effekt, overfladens tåleevne og rækkevidde før fuld behandling.

Brugsanvisning

KELAX PTT 60 anvendes ufortyndet direkte på overfladen. Spray produktet jævnt på det område, der ønskes behandlet, så overfladen dækkes uden unødigt overskud.

Lad produktet virke i et par minutter. Arbejd derefter produktet ind i overfladen med en stiv børste eller egnet pad, afhængigt af overfladens type og tilsmudsningsgrad.

Efter behandlingen skylles området grundigt med rent vand, så løst snavs, produktrester og misfarvninger fjernes fra overfladen.

På genstridige pletter gentages behandlingen efter behov. Kontroller løbende resultatet under arbejdet, så overfladen ikke påvirkes mere end nødvendigt.

Produktet må ikke anvendes ved temperaturer under +12 °C eller over +25 °C. Efter brug skrues sprayhovedet af og skylles med vand.

Begrænsninger

KELAX PTT 60 må ikke påføres i direkte solskin eller på varme overflader. Produktet må ikke anvendes sammen med syrer eller andre produkter, da der kan udvikles giftig gas.

Produktet kan ætse metaller og bør ikke anvendes på sarte, uegnede eller ukendte materialer uden forudgående test.

KELAX PTT 60 skal opbevares tæt lukket. Opbevares utilgængeligt for børn.

Kun til erhvervsmæssig brug. Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet.

Sikkerhed

Læs altid label og sikkerhedsdatablad før brug. Produktet kan ætse metaller og forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Produktet er meget giftigt med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Brug egnede værnemidler, herunder beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse. Indånd ikke tåge, damp eller spray, og undgå udledning til miljøet.

Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne.

KELAX ApS påtager sig dermed ikke noget ansvar, hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad.