



AGS 2+ GEL

ARTNR: 3640 | Graffitifjerner til porøse overflader

Anvendes til graffitifjernelse. Let biologisk nedbrydeligt. Brugt både udendørs og indendørs. Hovedsageligt beregnet til porøse overflader.

AGS 2+ GEL er en fortykket højeffektiv graffitifjerner til brug på porøse overflader og nogle hårde overflader. Opløser effektivt spray- og markeringsskraber. Kan bruges på følgende underlag:

Porøse overflader:

Beton, mursten, granit, marmor, kalksten, sandsten, skifer, overflader malet med uorganisk maling.

Hårde overflader:

Fliser, glaserede mursten og lidt plast.

SÅDAN BRUGER DU

- Påfør AGS 2+ GEL med en børste, børste eller airless sprøjte. Arbejd midlet ordentligt ind i overfladen.
- Lad virke, indtil doodlen er opløst, cirka 20 minutter - 4 timer. Skyl af med varmt vand højtryk, 90°C, 150 bar eller tilpas overfladens beskaffenhed. Sprøjtevinklen på dysen skal være 15°-25° og flowet cirka 20 liter/minut.
- Hvis "skygger" forbliver, skal du bruge AGS 60 eller AGS 65.

OPMÆRKSOMHED! På metaloverflader kan effekten forringes, hvis der anvendes for højt tryk. Her kan skylning og bearbejdning med svamp eller klud være bedre end højtryksskylning.

Dosering
Brugt koncentreret.

Forbrug
0,5 - 1,0 liter/m².

Opbevaring

Opbevares frostfrit i den lukkede originalemballage.

bæredygtighed

Cirka 24 måneder i uåbnet emballage.

Beskyttende foranstaltninger

Brug beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og sikkerhedsbriller.

Teknisk data

- Fortykket gullig væske.
- Emballage: 5 og 25 liters plastdåser.
- Massefylde: 1,09 kg/liter.
- Svag lugt af opløsningsmiddel.
- Indeholder n-butylpyrrolidon, 1-methoxypropanol

Mærkning

Advarsel



Farlig ved indtagelse. Irriterer huden. Forårsager alvorlig øjenirritation.

Ikke klassificeret som farligt gods under transport.
Se info i SDS.