



AGS 33+ GEL

ARTNR: 3641 | GRAFFITIFJERNER

AGS 33+ GEL er en kraftfuld graffitifjerner, der især skal bruges i koldt vejr. Hovedsageligt til udendørs brug på porøse overflader.

AGS 33+ GEL er en fortykket graffitifjerner til brug på porøse overflader og nogle hårde overflader.

Opløser effektivt spray- og markeringsskraber. Er primært nyttig i koldt vejr. Kan anvendes på de fleste porøse underlag som beton, mursten, granit, marmor, kalksten, sandsten, skifer, overflader malet med uorganisk maling. Kan også bruges på hårde overflader som fliser, glaserede mursten og visse plasttyper.

OPMÆRKSOMHED! Hvis du er i tvivl, så test på et lille område først.

SÅDAN BRUGER DU

Påfør AGS 33+ GEL med en børste, børste eller airless sprøjte. Arbejd midlet ordentligt ind i overfladen. Lad virke, indtil doodlen er opløst, cirka 20 minutter - 4 timer. Skyl af med varmt vand højtryk, 90°C, 150 bar eller tilpas overfladens beskaffenhed. Sprøjtevinklen på dysen skal være 15°-25° og flowet cirka 20 liter/minut. Hvis "skygger" forbliver, skal du bruge skyggefjerner AGS 60 eller AGS 65.

OPMÆRKSOMHED! På metaloverflader kan effekten forringes, hvis der anvendes for højt tryk. Her kan skylning og bearbejdning med svamp eller klud give et bedre resultat end højtryksskylning.

Dosering:

Brugt koncentreret.

Forbrug:

0,5 - 1,0 liter/m².

Opbevaring:

Opbevares frostfrit i den lukkede originalemballage.

Bæredygtighed

Cirka 24 måneder i uåbnet emballage.

Beskyttende foranstaltninger

Brug beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og sikkerhedsbriller.

Teknisk data

- Fortykket gullig væske.
- Emballage: 5 og 25 liters plastdåser.
- Massefylde: 1,02 kg/liter.
- Flammepunkt >58°C.
- Lugt af opløsningsmidler.
- Indeholder solventnaphtha (råolie), let aromatisk lavt kogende naphtha - uspecifiseret kompleks blanding af kulstof, benzylalkohol, n-butylpyrrolidon

Mærkning

Fare



Brandfarlig væske og damp. Farlig ved indtagelse. Kan være dødelig ved indtagelse ved indånding. Irriterer huden. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan gøre dig døs eller mørklægges. Skadelige langtidsvirkninger på organismer, der lever i vand.

Klassificeret som farligt gods i henhold til ADR.

UN 3295, CARBONHYDRIDER, FLYDENDE, N.O.S.

Klass: 3 PG: III

Se info i [SDB](#).

Opdateret: 2023-11-08

Denne produktinformation er kun ment som en vejledning i håndteringen af produktet, hvorfor Kelax ApS ikke kan give nogen garanti for de opnåede resultater. Operatøren af produktet skal udføre test og være ansvarlig for resultaterne.