



AGS 560 PLEXI CLEAN

ARTNR: 3653 | GRAFFITIFJERNER

AGS 560 PLEXI CLEAN anvendes til graffiti fjernelse hovedsageligt på overflader som f.eks. plexiglas, plast, samt malede og andre følsomme overflader. Brugt både udendørs og indendørs. Det er nemt biologisk nedbrydeligt.

AGS 560 PLEXI CLEAN er specielt udviklet til graffiti på plexiglas. Fjerner effektivt markør og tectyl doodles uden at angribe plexiglasset. Opløser også spraygraffiti med lidt længere virketid.

AGS 560 PLEXI CLEAN fungerer også på andre malede og følsomme overflader.
OPMÆRKSOMHED! Vi anbefaler dog, at der udføres en test på en lille del af overfladen.

SÅDAN BRUGER DU

Spray AGS 560 Plexi Clean på overfladen, tør graffiti af med en ren klud eller viskestykke. Undgå at trække rundt i opløst graffiti. Nogle gange forbliver en olieagtig hinde efter fjernelse, denne fjernes ved hjælp af en tør klud. Opløsningsprocessen afbrydes let ved at påføre vand på graffiti fjerner. Hvis ekstra hurtig tørring er påkrævet, skylles med vinduespudser indeholdende isopropanol.

Dosering

Brugt koncentreret.

Forbrug

0,1 liter/m².

Opbevaring

Opbevares frostfrit i den lukkede originalemballage

bæredygtighed

Cirka 24 måneder i uåbnet emballage.

Beskyttende foranstaltninger

Brug beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller.

Teknisk data

- Brunlig tynd væske.
- Emballage: 0,75 liters ergonomisk plastikflaske/ 5 liters/25 liters dåse
- Massefylde: 0,92 kg/liter.

Mærkning

Ikke mærkningspligtig

Ikke klassificeret som farligt gods under transport. Se info i SDS.

Opdateret: 2023-11-08

Denne produktinformation er kun ment som en vejledning i håndteringen af produktet, hvorfor Kelax ApS ikke kan give nogen garanti for de opnåede resultater. Operatøren af produktet skal udføre test og være ansvarlig for resultaterne.